

オイルミスト対応LED照明

COOL  
CHOICE

未来のために、いま選ぼう。

# CLAIR クレア 高天井LED OIL

水銀灯・投光器代替LED照明



油煙が発生する環境で使用可能  
発光面に透過率の高い強化ガラスを採用

## AZTUシリーズ

### 直付け型



AZTU-400-50RT  
3640g (総質量)



AZTU-700-50RT  
4390g (総質量)

## AZNAシリーズ

### 投光器型



AZNA-400-50RT  
4370g (総質量)



AZNA-700-50RT  
5130g (総質量)

## AFRシリーズ

### アイボルト型



AFR-400-50RT  
1210g (本体)



AFR-700-50RT  
1970g (本体)

## AKUシリーズ

### クレーン対応型



AKU-400-50RT  
1850g (本体)



AKU-700-50RT  
2610g (本体)

※型式の下に記載された「総質量」は電源を含んだ質量です。「本体」はLED照明本体のみの質量です。

NIINUMA

<http://led-clair.jp>

## 型式種別

### AZTU

取付種別

AZTU：直付け型  
AZNA：投光器型  
AFR：アイボルト型  
AKU：クレーン対応型

### 400

製品タイプ

400：400タイプ  
700：700タイプ

### 50

色温度

50：5000K  
40：4000K  
30：3000K  
27：2700K

### RT

レンズ仕様

RT：120°透明  
(強化ガラス)

※アイボルト型のチェーン吊り器具は別売りとなります。  
※製品の一部は受注生産になります。

## 製品仕様

### << 本体仕様 >>

品名	高天井LED400 OIL	高天井LED700 OIL
消費電力	90.0W	153.1W
全光束	14090 lm	23700 lm
固有エネルギー消費効率	156.5 lm/W	154.8 lm/W
平均演色評価数	Ra80	Ra80
配光角度	120°	120°
使用温度範囲	-30°C～+60°C	-30°C～+60°C
定格寿命	60000h	60000h
IP保護等級(本体)	IP65	IP65
保証期間	5年	5年

### << 電源仕様 >>

品名	90W専用電源	150W専用電源
型式	NSP400-90	NSP700-150
定格電圧	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V
寸法	75mm×44mm×243mm	75mm×44mm×243mm
質量	1400g	1400g
使用温度範囲	-30°C～+60°C	-30°C～+60°C
入力電圧	AC100V～AC254V	AC100V～AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)	1.50A(100V) 0.75A(200V)

※上記仕様は2019年3月現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。

■開発・製造元

■お問い合わせ



関東事業所/  
物流センター

〒340-0834 埼玉県八潮市大曾根1503-1  
TEL.048-951-1041 FAX.048-951-1042

本 社

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20  
TEL.0225-95-1123 FAX.0225-95-2836  
URL <https://niinuma.jp> Mail [info@niinuma.jp](mailto:info@niinuma.jp)