

最高保護等級
『IP69K』
に進化!!



eMAC-Pデジタルボーリングセット 特別キャンペーン開催のお知らせ

期間中に「eMAC-Pデジタルボーリングセット」をご注文のお客様に、もれなく1セットにつき1本、Q26ベースホルダを提供させていただきます。

対象期間：2021年12月21日～2022年3月20日

対象製品：eMAC-Pデジタルボーリングセット

提供製品：以下のQ26ベースホルダ、いずれか1本

BT50/40/30用：Q26モジュラータイプベースホルダ
K32/42用：Q26モジュラータイプベースホルダ

★対象は上記ホルダに限らせて頂きます。HSKは対象外となります。

スライド移動量を正確にデジタル表示。狙った径へ、素早く・簡単・正確にアジャストできる

アタッチメントの切り替えにより、1ヘッドで加工径Φ6~110まで対応できる
多品種少量生産等に威力を発揮する「eMAC-P」デジタルボーリングセット



詳しい製品情報を
動画でチェック!!


★重量：2.9kg ケースサイズ：330×290×120



- 丸バイトやカートリッジの切り替えにより、1ヘッドでΦ6~110の加工径まで対応します。
- 最小設定値：0.002mm (0.0001inch)のデジタル表示により、径調整にかかる段取り時間を短縮します。
- 調整スライドの移動量をダイレクトに計測するため、どなたでも簡単に高精度の径調整が可能です。
- Q26ベースホルダ対応。その他のボーリングヘッドと併用でき、高い汎用性を備えています。
- IP69K：防塵・防水仕様/4MPaセンタースルー対応

Code. No.	名称	Code No.	数量	重量(Kg)	
S.EMACP6110	eMACP本体	Q26-EMACP6110-61	1	0.85	
	バイト	EJ16-6-21	1	0.04	
		EJ16-8-28	1	0.04	
		EJ16-11-40	1	0.06	
		EJ16-16-50	1	0.07	
		EJ16-22-68	1	0.1	
		EJ16-22-68	1	0.1	
	カートリッジ(S/M)用延長バー	ECCB-53	1	0.5	
	カートリッジ	S	ECC -28-10	1	0.01
		M	ECC -36-11.5	1	0.02
		L	ECC -54-19	1	0.08
	ブッシュ	ECC -54-BM10	1	0.02	
	カートリッジプレート	ECCP-14	1	0.2	
	カウンタウェイト	ECC-92-CW	1	0.5	
	インサートチップ	EM02-T2(NX)	2	—	
		EM09-T2(NX)	5	—	
		EM11-T2(NX)	1	—	
	チップクランプボルト(スペア)	TS21	1	—	
		TS211	1	—	
		CS250T	1	—	
CS300890T		1	—		
レンチ(一式)		1	—		
専用ケース	S.EMACP6110-EB	1	—		


eMACP ボーリングヘッド部



デジタルボーリングヘッド
Q26-EMACP6110-61


Q26 モジュラータイプベースホルダ

他のボーリングヘッドとも併用可能な
高い汎用性を備えた Q26 ベースホルダ



モジュラータイプベースホルダ
BT40-Q26-50

深穴加工用超硬EJXバイトも登場



φ 6-8
EJX16-6-45

φ 8-10
EJX16-8-60

φ 10-12
EJX16-10-75

φ 12-14
EJX16-12-90

φ 14-16
EJX16-14-105

φ 16-18
EJX16-16-120

