

種別	機種名	主軸型式	回転数	ATC本数	台数
立形MC	MYCENTER-3XV	BT40	15,000	30	0
	MYCENTER-4XV	BT40	15,000	40	2
	MYCENTER-5XV	BT40	15,000	40	2
	MYCENTER-3020G	BT40	20,000	30	0
	MYCENTER-3020G SP	BT40	20,000	30	0
門形MC	BRIDGECENTER-6G	BT40	20,000	60	1
	BRIDGECENTER-6G	BT50	12,000	60	0
	BRIDGECENTER-8G	BT40	20,000	40	1
	BRIDGECENTER-8G	BT50	12,000	60	0
	BRIDGECENTER-10G	BT50	12,000	60	0
	BRIDGECENTER-12G	BT50	12,000	60	0
横形MC	MYCENTER-HX250iG	BT30	15,000	52	0
	MYCENTER-HX250iG	BT30	30,000	52	0
	MYCENTER-HX300iG	BT40	15,000	50	0
	MYCENTER-HX400iG	BT40	15,000	50	0
横形MC	MYCENTER-HX500iG	BT40	20,000	50	0
	MYCENTER-HX500iG	BT50	8,000	62	1
	MYCENTER-HX630G	BT50	12,000	62	1
	MYCENTER-HX800G	BT50	12,000	62	0
5軸立形MC	MEDCENTER 5AX	HSK-E40	30,000	40	0
	MYTRUNNION-4G	BT40	15,000	60	0
	MYTRUNNION-5G	BT40	20,000	50	0
5軸横形FMC	SUPERCELL-300G	BT40	20,000	174	1
	SUPERCELL-400G	BT40	20,000	190	1



All-In-One SMART FACTORY®



MedCenter 5AX

トランス
フォーマー



MYCENTER®
HX250iG

トランス
フォーマー



出展機 ラインナップ

New



Supercell-400Gα

- 同時5軸制御横形マシニングセンタ
- 最大ワークサイズ $\varnothing 400 \times 200\text{mm}$ (径×高さ)
- 最大工具径×長さ $\varnothing 150 \times 350\text{mm}$
- 12面パレットチェンジャー (標準)
- 番地固定式122本ツールマガジン (標準)

MedCenter5AX with 24APC 120ATC



- 同時5軸制御立形マシニングセンタ
- 1.2m×2.0m (幅×奥行) のコンパクトデザイン
- 高速30,000回転主軸 (HSK-E40)
- 最大ワークサイズ (径×高さ)
 $\varnothing 230 \times 175\text{mm}$ (標準)
 $\varnothing 230 \times 180\text{mm}$ (パレットチェンジャー仕様)
- 最大工具径×長さ $\varnothing 50 \times 200\text{mm}$
- 24面パレットチェンジャー (オプション)
- 番地固定式120本ツールマガジン (オプション)

Mycenter - HX250iG



- 同時4軸制御横形マシニングセンタ
- 2.3m×2.9m (幅×奥行) のコンパクトなデザイン
- 最大ワークサイズ $\varnothing 350 \times 400\text{mm}$ (径×高さ)
- 最大工具径×長さ $\varnothing 75 \times 200\text{mm}$
- 2面パレットチェンジャー (標準)
- 番地固定式52本ツールマガジン (標準)
- 多面パレットチェンジャーが後付け可能

Mycenter - HX500iG/630#50 with 62ATC



- 同時4軸制御横形マシニングセンタ
- 最大ワークサイズ $\varnothing 800 \times 1,100\text{mm}$ (径×高さ)
- 最大工具径×長さ $\varnothing 300 \times 600\text{mm}$
- 4段ギアドライブスピンドル
- 高剛性角型摺動面
- ツインボールスクリュー / ツインサーボ同時位置決め制御

Arumatik® Mi

Pioneering Icon CNC Operation



- キタムラ独自開発のアイコン制御CNC
- 高解像度CCDカメラ、マイク、スピーカー (標準)
- インターネットを介した様々なアプリケーションと連携可能

Anywhere-Remote®



- すぐに始められる1台完結型IoTアプリケーション (標準)
- 機械の稼働状況をメールで通知
いつでもどこでもリアルタイムのモニタリングが可能

