「カプラ」製品 CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止
ふっ素ゴム、エチレンプロピレンゴムの追加で用途広がる！

空気・水・配管用
樹脂製 **キューブカプラ®**

冷却水の流れを、2色の羽根で
ひと目で確認

レンズ交換タイプ 「カプラ」製品アクセサリ
水用 **フローモニター**

残圧除去機能バルブを搭載
（1MPaまで）

中圧用 残圧時接続可能型
中圧・汎用型
SPカプラ Type A PV型

バルブレス構造、高粘度流体に適応
豊富な本体材質・サイズ・取付形状
圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。

水・作動油・空気・ガス用など
中圧・低圧・汎用型
TSPカプラ®

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造
最高使用圧力：3.5MPa

液だれ量 最大 約 96%減 SPカプラType A比
空気混入量 最大 約 94%減 SPカプラType A比
液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ®

ホースバンド不要
ブレードホースを簡単・確実に装着
2ピース構造

低圧用 空気・水用
ブレードホース取付用
TSPカプラ®/ハイカプラ®/金型カプラ®

配管内の残圧処理に好適
35MPaまで高圧対応
インライン
ボタンを押すだけ

油圧配管回路用 残圧除去アダプタ
パージアダプタ

一度に複数の配管を接続
液だれ低減
「カプラ」がシリーズ化！

空気・水用
複数配管型 手動「マルチカプラ」用
MAM-A-ZEL型

電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減
省スペース
大流量

空気・水用
冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ

低圧損！流量最大約40%UP※
分離防止機構付き
パージ機能

※「ハイカプラ」比
空気用
省エネ構造型
フルブローカプラ®

溶接・フランジ・ニップル不要！
各種製造装置へ直接取付け

コンパクトな省スペース設計（接続長・当社比最大22%減）
NEW
水用
フランジ固定型
ハイフローカプラ®

薬液搬送、プラント配管に
液だれ低減「カプラ」!!
プラグ全長92mm
ノーグリース仕様

薬・液用
LNZL型
大口径ゼロスピルカプラ

「カプラ」・ダスタ・スイベルの3機能

※「ダスタカプラ」単体でもブロー可能
空気用
エアダスタ機能付き
ダスタカプラ®

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消
分離防止機構付き
パージ機能

「ハイカプラ」400・600・800型プラグと互換性
従来品と比べ流量約20%UP（400SM比）
空気用
パージ機能内蔵型
パージハイカプラ PVR型

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上
180℃対応
樹脂成型など熱水用途に好適

最高使用圧力：2.0MPa
分離防止機構付き
中圧用
汎用型温調機器配管用
熱水用カプラ HW型

「ハイカプラエース」・「フルブローカプラ」のソケットにウレタンホースを標準装備。ワンタッチ接続でスムーズ配管。
「ハイカプラエース」付き 「フルブローカプラ」付き

空気用
低圧用 迅速流体継手
NKカプラホース/NKカプラコイルホース

シール材質に水素添加ニトリルゴム（HNBR）を採用し、幅広い流体に対応
ステンレス製
分離防止機構付き
最高使用圧力21.0MPa

水・作動油・ガス用
高圧用
HSUカプラ®

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵、業務用ガス機器を迅速につなぐ

都市ガス・LPガス用 業務用ガス機器配管用
ガス機器用
業務用ガスカプラ

回転式首振り機能搭載プラグ
ロータリ機能
ロータリ機能で360°の首振り回転
小型軽量

空気工具・機器配管用プラグ
空気用
ロータリプラグ

金属製と同等の耐圧性能、スリーブロックで安全性アップ
分離防止機構付き
金属製の1/4の軽さ！
樹脂製
空気・水用に
ワンタッチ接続！

分離防止機構付き樹脂製
空気・水用
ハイカプラエース®

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を抑制することで、吸着搬送の電力削減へ

e-VEE®

●真空ポンプ内蔵で
コンプレッサエア不要
●吸着搬送の省エネ化を実現

製品動画　活用事例動画

DC24V
ロボット用エンドエフェクタ 電動吸着ハンド e-VEE®（イーヴィー®）
EVE-500
※同能力のエジェクタとの比較。エジェクタ1台当たりの使用空気量［13L/min］

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!
工作機械からこぼれた少量の切削液を回収
油性切削液にも対応

製品動画

DC24V
切削液回収ユニット
HK-400A

ゴミ・ホコリをエアで除去
●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに
小型軽量
1時間
バッテリー駆動・充電時間

DC18V
バッテリーダスター
BD-410

さらなる小型化で組込機器用途の拡大へ

ダイアフラム方式 DCモーターシリーズ
DP0125A

DC駆動の電磁ダイアフラム方式
出力制御機能を搭載し、流量・圧力の調節が可能に

電磁ダイアフラム方式 DVCシリーズ
DVC0301B

簡単施工・クリーンエア配管 エアライナー®

Transair AIR LINER

製品紹介サイトがご覧いただけます

SGP管にくらべて
重量1/5で施工時間も軽減!!
配管レイアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現

SGP管の常識を一新!!
軽量
ワンタッチ接続
カラーコーティング
優れた耐食性

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型　オートヒンジ 丁番型　スライディングクローザ　スモーコン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。
スプリングや油圧の作用で扉を自動に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

応用・関連製品 家庭用医療機器 MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器
メドマー® シリーズ
ソフトな空気の力でマッサージ！

「メドマー」は脚全体を空気の力で圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読みください。

フィジカルメドマー®
PM-8000（パンツセット）
医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S（ブーツセット）
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

Green Power BIOMASS　VEGETABLE OIL INK
この印刷物はバイオマス発電によるグリーン電力と植物油インキを使用して印刷しています。

YouTube 日東工器チャンネル

日東工器ホームページ www.nitto-kohki.co.jp

X08-m A3 26G

NITTO KOHKI

展示・実演・即売会

70周年記念 アタックフェア in 米原

日 時：2026年11月18日(水) 13:00～19:00
11月19日(木) 10:00～15:00

場 所：『滋賀県立文化産業交流会館』滋賀県米原市下多良二丁目137
TEL:0749-52-5111

主催店

ご来場者様全員に素敵な記念品をプレゼント

当日限定の企画でお買い得！

魅力あふれる催しがいっぱい！

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

ピックアップ製品

携帯式磁気応用穴あけ機
コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!

製品動画

最大穴径 Ø27mm　最大板厚 25mm　全高150mm

アトラエース® コードレスタイプ

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT D.PAT

空気式ベルトサンダ
軽量・コンパクト設計にリニューアル

製品動画

B-10D　B-20D　B-20D-A

NEW **ベルトン® Dタイプ**

研削・研磨 **B-10D/B-20D/B-20D-A** PAT D.PAT

搭載例

製品ページ

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JT-16-RBT**

バリ取り・研磨 **エアソニック® NEW L-15-RBT-S**

研削・研磨 **ベルトン® B-10-RBT-S**

作業の自動化・省力化・無人化を実現

受注生産品 **自動機対応 エアツールシリーズ**

電動ドライバ「デルボ」
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能

ビット・スリーブの自動交換機能搭載

製品ページ

NEW 自動機専用

ブラシレスデルボ® Cシリーズ（電流制御タイプ）

DLV45C12A-AZ/DLV70C06A-AZ PAT D.PAT

ロボット用エンドエフェクタ 電動吸着ハンド
電動吸着搬送

「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を抑制することで吸着搬送の電力削減へ

特設サイト

電力削減率 最大※ 77%

※ 同能力のエジェクタとの比較
※ エジェクタ1台当たりの使用空気量 [13L/min]

e-VEE® イーヴィー® EVE-500 PAT D.PAT

機工製品 Tools

各種製品動画がご覧いただけます

携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立！低丈汎用タイプ
●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ35mm 板厚6mm～50mm
左右幅 10mm　前後幅 10mm
本体質量 8.8kg
穴あけ加工 **アトラエース® LO-3550A**

携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単！低丈コンパクト
●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ30mm 板厚6mm～35mm
A4サイズ
左右幅 10mm　前後幅 10mm
本体質量 8.2kg
穴あけ加工 **アトラエース® LO-3000A**

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮！大口径タイプ
自動
●穴あけ能力 穴径φ14～φ40mm 板厚9mm～35mm
本体質量 18.5kg
穴あけ加工 **アトラエース®・クイックオート QA-4000**

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮！大口径タイプ
自動
●穴あけ能力 穴径φ17.5～φ65mm 板厚9mm～50mm
本体質量 26kg
穴あけ加工 **アトラエース®・クイックオート QA-6500**

携帯式磁気応用穴あけ機
適合刃物の種類が豊富！パワーNo.1「アトラ」
●穴あけ能力 ジェットプローチ®：穴径φ17.5～φ100mm ツイストドリル：最大φ32mm
ジェットプローチ® ツイストドリル 兼用
左右幅 30°　前後幅 20mm
本体質量 13kg
穴あけ加工 **アトラエース® ARA-100A**

携帯式磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわり使い勝手抜群！
●穴あけ能力 ジェットプローチ®：穴径φ14～φ35mm ツイストドリル：最大φ13mm
ジェットプローチ® ツイストドリル 兼用
穴あけ加工 **アトラエース® AW-3500**

携帯式磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000)
●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm
ワンタッチ刃物交換　位置調整機構内蔵　再起動防止回路内蔵
自動 330°　前後幅 20mm
穴あけ加工 **アトラエース® A-3000/AR-3000**

携帯式磁気応用穴あけ機
ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適
●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm
本体質量 17.5kg
穴あけ加工 **アトラエース® A-5500**

携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ
穴あけ加工 **アトラマスター® M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD**

携帯式穴あけ機
Cチャンネル・角パイプの穴あけに
●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ18mm 最大板厚6mm
穴あけ加工 **アトラミニエース AMT-18**

携帯式磁気応用タップ盤
軟鋼材へのねじ立てにスピーディで確実なタッピング
●タップ能力 M6～M20
タップ加工 **タッピングアトラ MT-200C**

アングル材の穴あけ
油圧ポンプ内蔵！チャンネルのフランジ面穴あけに
●最大奥行き 55mm
穴あけ加工 **ハンディセルファー® E55-0619A**

携帯式単動油圧パンチャ
油圧の力で穴あけ時間短縮！
●最大穴径(SS400) φ22mm
穴あけ加工 **セルファー® HA06-1322**

油圧式アングル加工機
ポンプ別置きで持ち運びラクラク！必要なセットをムダなく購入
ステンレス対応
アングル加工 **ポータブルマルチワーカー PMW-24**

油圧式アングル加工機
5ワークポジション、刃物交換で15種のアングル加工を実現
ステンレス対応
アングル加工 **マルチワーカー® MW-50**

空気式高速多針タガネ
溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがしに
●針径と本数 φ1.6×7本
はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JT-10**

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル
●針径と本数 φ2×7本 φ3×3本
はくり・ハツリ **ジェットタガネ® AJC-16**

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル
●針径と本数 φ3×6本 φ2×15本
はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02**

空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル
●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本
はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JT-20**

空気式高速多針タガネ
ニードル束がはくり作業に威力を発揮
●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本
はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JEX-20**

空気式高速多針タガネ
ピストル型 質量1.4kgの軽量タイプ
●針径と本数 φ2×29本
はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JC-16**

空気式高速多針タガネ
ピストル型 質量2.7kgの汎用タイプ
●針径と本数 φ2×53本 φ3×23本
はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JEX-24**

空気式高速多針タガネ
ピストル型 質量3.5kgの強力タイプ
●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本
はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JEX-66**

空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ 従来品と比べ振動が1/3に減少
●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本
はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JEX-2800A**

電動式高速多針タガネ
奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン
●針径と本数 φ2×32本 φ3×15本
はくり・ハツリ **電動ジェットタガネ EJC-32A**

空気式高速タガネ
取付可能な先端工具全23種！これ1台で板金作業を効率化
はくり・ハツリ **オートチゼル A-302**

空気式固着物はくり機
溶接スパッタや固着物を効果的にはくり
ACH-16　ACH-20　CH-24
はくり・ハツリ **エアーチッパー ACH-16/ACH-20/CH-24**

空気式固着物はくり機
毎分2,500回の高速打撃能力 頑固な固着物のはくりに威力を発揮
S-250　S-500　S-1000
●全長 S-250:630m S-500:890m S-1000:1,470m
はくり・ハツリ **スーパーケレン S-250/S-500/S-1000**

空気式ノコギリ
薄鋼材のボディ切断、開口に威力を発揮
ストローク長 11mm
当接加工機器 **スーパーソー SSW-110**

空気式ドリル
正転・逆転、速度調整機能搭載
ADR-100　ADR-65
最大穴径 6.5mm　最大穴径 10mm
当接加工機器 **エアードリル ADR-65/ADR-100**

バリ取り作業に！

空気式バリ取り機
機械加工後の穴バリ取りに
ボール盤作業不要　本体質量 750g
バリ取り！3兄弟
各種加工機器 **バリカッター BC-005**

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに
往復運動ストローク 4mm　本体質量 370g
バリ取り！3兄弟
研削・研磨 **スーパーハンドライト SHL-40**

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用
最小加工穴径 6.8mm
最大面取り能力 C0～C0.5（ステンレス） C0～C1, R1（軟鋼材） C0～C1（アルミニウム）
バリ取り！3兄弟
各種加工機器 **サーキットベベラー® CB-01**

空気式ベルトサンダ
左右どちらの手でも使える対称デザイン
BB-10B　BB-10L　BB-20
研削・研磨 **ベビーベルトン BB-10B/BB-10L/BB-20**

充電式ベルトサンダ
現場作業の頼れる相棒
バッテリ・充電器キャリーケースなし CLB-10(NN)
CLB-10 製品動画
CLB-10 軽研磨用 ベルト幅10mm　CLB-10(NN)
CLB-20 中研磨用 ベルト幅20mm　CLB-20(NN)
バッテリ・充電器キャリーケースなし CLB-20(NN)
CLB-20 製品動画
コードレスタイプ
研削・研磨 **ベルトン® CLB-10/CLB-10(NN)/CLB-20/CLB-20(NN)**

空気式ベルトサンダ
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ！
重研磨用 ベルト幅30mm
研削・研磨 **ベルトン® B-30CL**

電動式ベルトサンダ
汎用性抜群！バリ取りから仕上げ研磨まで
EBS-10　軽研磨用 ベルト幅10mm
EBS-20　中研磨用 ベルト幅20mm
EBS-30A　重研磨用 ベルト幅30mm
研削・研磨 **電動ベルトン EBS-10/EBS-20/EBS-30A**

空気式グラインダ/ジスクサンダ
軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼備 小型・軽量で滑らかな研磨
4インチ中研削用 砥石外径φ100mm
MYGシリーズ　MYSシリーズ　MYG-40L
研削・研磨 **マイトン® MYGシリーズ/MYSシリーズ**

空気式小型・軽量ヤスリ
グリップチューブ採用 毎分6,300回の高速往復運動
ストローク長 9mm　低振動
研削・研磨 **スーパーハンド® ASH-900**

電動式小型ヤスリ
多種のヤスリとノコ刃が装着可能 毎分4,500回の高速往復運動
モータ出力 20%UP※
※当社従来機種比
研削・研磨 **電動スーパーハンド ESH-80A**

空気式小型・軽量ヤスリ
微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適
MAH-16　ストローク長 2.0mm　MAH-05　ストローク長 0.5mm
研削・研磨 **マイクロエアーハンド® MAH-05/MAH-16**

空気式小型・軽量ヤスリ
独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれない
無負荷揺動数 7,200min⁻¹
研削・研磨 **ツイストハンド® ATH-300**

空気式研磨機
3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、隅部の研磨作業に
研削・研磨 **コンパクトマルチサンダー CMX-20**

空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きに好適 磨きムラの少ない二重回転式エアサンダ 手のひらサイズで操作もラクラク
非集塵タイプ φ100ペーパー専用機　集塵機構付 φ125ペーパー専用機
研削・研磨 **パームオービタルサンダー APS-100/APS-125SV**

デュアルアクションエアサンダ
板金・塗装の下地磨きなど、精密研磨に
二重回転式エアサンダ　集塵機構付
研削・研磨 **オービタルマイトン OMV-125B**

オービット回転式エアサンダ
とぎおろし・とぎならし作業など、軽研磨作業全般に
集塵機構付
研削・研磨 **オービタルサンダー OSS-70A**

空気式ダイグラインダ
毎分27,000回転の砥石用タイプと毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ
ロックレバー式ロータリーバー用　毎分37,500回転　L-35C
ロックレバー式砥石用　毎分27,000回転　L-25B
毎分37,500回転　L-35RA
リング式ロータリーバー用
リング式砥石用　毎分27,000回転　L-25R
研削・研磨 **エアソニック® L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA**

空気式マイクログラインダ
高速回転で滑らかさと低振動を実現
高速回転 56,500rpm
研削・研磨 **エアソニック® AL-55A**

電動式開先・面取り機
●最大面取り能力 C15（軟鋼材）
ハンドベベラー® HB-15

電動式小型開先・面取り機
●最大面取り能力 C3、R2、R3、R4（ステンレス） C7、R2、R3、R4（軟鋼材）
ステンレス対応
電動ミニベベラー EMB-0307C

電動式小型面取り機
●最大面取り能力 C3、R3（軟鋼材）
電動ミニベベラー MB-03A

電動式曲線面取り機
●最大面取り能力 C0～C1.5、R2（ステンレス） C0～C3、R2、R3（軟鋼材）
ステンレス対応
電動サーキットベベラー ECB-0203

空気式小型面取り機
●最大面取り能力 C3、R2、R3、R4（ステンレス） C7、R2、R3、R4（軟鋼材）
ステンレス対応
空気式ミニベベラー AMB-0307A

空気式曲線面取り機
直線/曲線を問わず、端面内・外径面の面取りを実現
サーキットベベラー® CB-02

空気式R面取り機
造船業界向け規格に適合
ロックレバー式　CBR-03　リング式　CBR-03R
サーキットベベラー® CBR-03/CBR-03R

定置式面取り機
部材をスライドするだけ！滑らかな仕上げ面 最大面取り能力 C2（軟鋼材）
ポータブルベベラー EPB-02

充電式面取り機
R3対応で造船・橋梁にも
フル充電で25m研削可能
鉄 C2 R2,R3　ステンレス C1.5 R2
スムーズな面取りを実現する 2枚刃仕様
バッテリ・充電器キャリーケースなし CLCB-0202(NN)
曲線用
各種加工機器　コードレスタイプ **サーキットベベラー® CLCB-0202/CLCB-0202(NN)**

充電式面取り機
圧倒的パワーで面取りを変える
フル充電で25m研削可能
鉄 C2 R2　ステンレス C1.5 R2
スムーズな面取りを実現する 2枚刃仕様
バッテリ・充電器キャリーケースなし CLMB-0202(NN)
直線用
各種加工機器　コードレスタイプ **ミニベベラー CLMB-0202/CLMB-0202(NN)**

高速タービンモータタイプ
毎分20,000回の高速回転タービンモータ搭載
研削・研磨 **フリーサンダー FS-100C**

空気式往復平面研磨機
往復研磨タイプ 市販のサンドペーパー対応
研削・研磨 **ラインサンダー® LS-10**

空気式インパクトレンチ
カムレスツインハンマ構造と排気ブレーキ機能を取り入れたエアモータで高トルクと優れたコントロール性を両立
AIS-1230　AIS-1640　AIS-1641　AIS-2560
能力ボルト径 M12　M16　M16　M25
ボルト締め **エアーインパクトレンチ AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560**

リトラクタ/スプリングバランサ
軽量工具を吊り下げて、作業空間を有効活用
[リトラクタ] NTW-06R　NTW-1R　NTW-2R
[スプリングバランサ] NTW-00 NTW-0 超軽量型　NTW-3 NTW-5 軽量型　NTW-9 NTW-15 中量型
軽量工具吊り下げ **バランスエース® 各種**

電動ドライバ デルボ® delvo®

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
（速度可変タイプ）型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT D.PAT
様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応
・ブラシレスモータ搭載　・トランスレスタイプ
・自動速度可変機能　・ねじ締めカウンタ機能内蔵
・リモートコントローラ設定機能
特設サイト
トルク幅 0.4 ～ 7.0 N・m
※リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
（電流制御タイプ）型式 DLV04C/DLV10C PAT D.PAT
最大4台分の設定トルクを1台で対応！
・トルク電流制御式　・低電圧ブラシレスモータ
・ESD保護（帯電防止性能）　・手持ち/自動機両用
・ねじ締めカウンタ機能内蔵
特設サイト
トルク幅 0.05 ～ 1.0 N・m
・オムロン社「Plug & Play」認証を取得
・ファナック社「プラグイン」に対応

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
（電流制御タイプ）型式 DLV45C/DLV70C PAT D.PAT
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能！
特設サイト
トルク電流制御式
低電圧ブラシレスモータ
ESD保護（帯電防止性能）
手持ち/自動機両用
9段階の回転速度調整機能
3段階の自動速度可変機能
7色のLED表示可能
ねじ締めカウンタ機能内蔵
トルク幅 0.6 ～ 7.0 N・m
LED 7色表示
DLV45Cは、
・ユニバーサルロボット社「UR+」認証を取得
・オムロン社「Plug & Play」認証を取得
・ファナック社「CRXプラグイン」に対応
・安川電機社「YASKAWA Plug & Play Kit」に対応
・ファナック社「プラグイン」に対応